

Mere end 50.000 Axial-Flow mejetærskere kører rundt om i verden og viser, at den moderne landmand ikke er i tvivl om fordelene ved det enkle og robuste tærskeprincip.

Axial-Flow systemet er ikke kun enklere end det konventionelle system, men sikrer også et mere økonomisk udbytte samt en fin og ubeskadiget færdigvare. Og spildet er minimalt.

Det mere økonomiske udbytte opstår i øvrigt ved, at netop Axial-Flow systemet fortsætter, hvor andre må give op.

Det er det bemærkelsesværdigt enkle tærskeprincip, der er årsag til Axial-Flow successen. Kun én bevægelig del, nemlig rotoren, sørger for både udtærskning og udskillelse.

Med andre ord: ingen rystere, som jo sætter kapacitetsbegrænsningen på konventionelle mejetærskere.

Med rotoren som eneste bevægelige del i Axial-Flow tærskværket kan man høste mere – og billigere på kortere tid.

Mere end 50.000 landmænd verden over ta'r ikke fejl.



Axial-Flow 1600
– høster mere på kortere tid

1640	1660	1680
16 / 4.88 Std.	18 / 5.49 Std.	20 / 6.10 Std.
Std.	Std.	Std.
Std. Std. Std. Std.	Std. Std. Std. Std.	Std. Std. Std. Std.
61 274 280/1260 Std.	61 274 280/1260 Std.	76 274 280/1050 Std.
0,917 2,240	0,917 2,240	1,414 2,780
Std. 2,981 3,064	Std. 3,735 3,818	Std. 4,029 4,141
Std. Std.	Std. Std.	Std. Std.
2	2	2
5110	6340	7400
DT-436 7,20 118/160 350	DT-466 7,64 140/190 350	DTI-466 7,64 173/235 470
Std.	Std.	Std.
Std. 77,5 Std. Std. Std. Std.	Std. 77,5 Std. Std. Std. Std.	Std. 77,5 Std. Std. Std. Std.
Std.	Std.	Std.
Std.	Std.	Std.
Std.	Std.	Std.
23,1 x 26 11,0 x 16	28L x 26 11,0 x 16	24,5 x 32 11,0 x 16
348 678 366	348 678 366	416 735 395
9000	9810	11400
Std. Std. Ekstra Std. Std. Std. Std. Ekstra Ekstra Std. Ekstra	Std. Std. Ekstra Std. Std. Std. Std. Ekstra Ekstra Std. Ekstra	Std. Std. Ekstra Std. Std. Std. Std. Ekstra Ekstra Std. Ekstra

Specifikationer:

Case International Axial-Flow 1600		1620	
Skærebord Fod/m Aut. stubhøjdekontrol	Std.	13 / 3.96 Std.	
Vinde Elektrohydraulisk vindeindstilling, frem/tilbage		Std.	
Indføringskanal Justerbare stenfælde Elektrohydraulisk tilkobling af skærebord Automatisk overbelastningskobling Reverseringsudstyr for skærebord/indføring		Std. Std. Std. Std.	
Rotor Diameter Længde Trinløs regulering af o/min. Elektrohydraulisk tilkobling af rotor/tærskværk	cm cm min/max	51 274 256/1565 Std.	
Bro- og udskillelsesriste Broareal Totalt udskillelsesareal	m ² m ²	0,578 1,685	
Soldkasse Justerbare lamelsolde Soldareal, i alt Totalt rensereal	m ² m ²	Std. 2,354 2,416	
Blæser Trinløs elektrisk regulering af hastighed Nedgearingssæt for blæserhastighed		Std. Std.	
Halmspredere	Antal	1	
Korntank	Rumindhold/l	4400	
Motor Case International, 6-cyl. (T = turbo, I = intercooler) Cylindervolumen Effekt Brændstoftank	liter kW/hk DIN liter	D-358 5,80 92/124 280	
Transmission Hydrostatisk med 3 gearområder		Std.	
Førerhus Fabriksmonteret, gummiophængt og støjsoleret Støjniveau, max. ca. Airconditioning Tonedede ruder Ventilationsanlæg m/3-trins blæser og varme Radio	dB (A)	Std. 77,5 Std. Std. Std. Std.	
Elektronisk digitalur For: Rotor-/motor-/blæseromdr. samt fremkørselshastighed		Std.	
Monitor Control System For: Blæser/undersold/returelevator/kornelevator/roterende luftindtag/halmmølle/rotor, halmspredere/indføringskanal		Std.	
Overbelastningsindikator for: Motor		Std.	
Spildindikator		Std.	
Dækmontering Drivhjul Styrehjul		23,1 x 26 10,0 x 16	
Dimensioner Bredde uden skærebord og trappe Længde uden skærebord ca. Transporthøjde	cm cm cm	305 630 355	
Vægt Med skærebord ca.	kg	8000	
Udstyr Ekstra riflet kniv Akshævere Skærebordsvogn 3 brosektioner m/ 11 mm trådafstand 2 brosektioner m/ 21 mm trådafstand Værktøjssæt 2 stk. 6 kg pulver-ildslukkere Pick-up udstyr Hulsolde, 2,5 - 5,5 - 9,5 - 12,7 mm Halmsnitter, integreret Halmsnitter, bagmonteret		Std. Std. Ekstra Std. Std. Std. Std. Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra	

